

1300A-F

Burbujeador ajustable de círculo completo

Características

- El tornillo de ajuste de acero inoxidable regula el flujo y el radio para obtener un espaciamento de 1 a 3 pies (de 0.3 m a 0.9 m)
- Estructura no corrosiva de plástico y acero inoxidable de larga vida útil
- Despachado con malla filtro de entrada SR-050 1/2" (15/21) para una instalación sencilla y resistencia a los residuos
- Funciona con un amplio rango de presiones
- Garantía comercial de cinco años

Rango operativo

- Caudal: de 1.0 a 2.3 gpm (de 3.6 a 8.4 l/m)
- Espaciamento: de 1 a 3 pies (de 0.3 a 0.9 m)¹
- Presión: de 10 a 60 psi (de 0.7 a 4.1 bares)²

Modelo

- 1300A-F

¹ Estos rangos están basados en la presión adecuada de las boquillas

² Rain Bird recomienda usar cuerpos de aspersores 1800 PRS para mantener el rendimiento óptimo de la boquilla en situaciones de presión más alta

1300A-F		
Boquilla	Presión psi	Caudal gpm
	10	1.0
	20	1.4
	30	1.7
	40	1.9
	50	2.1
	60	2.3

1300A-F SIST. MÉTRICO			
Boquilla	Presión bares	Caudal m³/h	Caudal l/m
	0.7	0.23	3.6
	1.0	0.26	4.2
	1.5	0.30	4.8
	2.0	0.34	5.4
	2.5	0.39	6.0
	3.0	0.43	7.2
	3.5	0.48	7.8
	4.0	0.52	8.4
	4.1	0.53	8.4



1300A-F

Serie 1400

Emisor de burbuja de círculo completo con compensación de presión

Características

Los índices de caudal bajos permiten que el agua se absorba según sea necesario. Reducen el escurrimiento

- El caudal no fluctuará a presiones entre 20 y 90 psi (entre 1.4 y 6.2 bares)
- El caudal no se puede ajustar para lograr mayor resistencia al vandalismo
- Se envía con malla filtro de burbujeador SR-050 1/2" (1.3 cm) (15/21) para proporcionar una fácil instalación y resistencia a la suciedad



Serie 1400

- Patrón de goteo en los modelos 1401 y 1402; patrón de cono en los modelos 1404 y 1408
- Garantía comercial de cinco años

Rango operativo

- Caudal: de 0.25 a 2.00 gpm (de 1.2 a 7.2 l/m)
- Espaciamento: de 1 a 3 pies (de 0.3 a 0.9 m)*
- Presión: de 20 a 90 psi (de 1.4 a 6.2 bares)

Modelos

- 1401: 0.25 gpm (0.06 m³/h; 0.9 l/m); círculo completo, patrón de goteo
- 1402: 0.50 gpm (0.11 m³/h; 1.8 l/m); círculo completo, patrón de goteo
- 1404: 1.00 gpm (0.23 m³/h; 3.6 l/m); círculo completo, patrón de cono
- 1408: 2.00 gpm (0.46 m³/h; 7.2 l/m); círculo completo, patrón de cono

* Estos rangos están basados en la presión adecuada de las boquillas. Rain Bird recomienda usar cuerpos de aspersores 1800/RD1800 PRS para mantener el rendimiento óptimo de la boquilla en situaciones de presión más alta.

Módulos compensadores de presión

Emisores de punta y caudal medio para regar arbustos grandes y árboles



PCT-05, PCT-07, PCT-10

Entrada de rosca hembra para tubería de 1/2" (1.3 cm) que se enrosca fácilmente a una tubería de elevación de PVC de 1/2" (1.3 cm)

Rango operativo

- Caudal: 5, 7, 10 gph (18.93, 26.50, 37.95 l/h)
- Presión: de 10 a 50 psi (de 0.7 a 3.5 bares)
- Filtración requerida: malla 100 (150 micrones)

Consulte la página 116 para ver más información