

Módulo LNK WiFi

Control del sistema de riego desde cualquier lugar

NUEVO

Características

- Introduce mejoras en los controladores WiFi (ESP-Me y ESP-TM2) para que puedan ser plenamente accesibles y programables desde dispositivos iOS o Android*
- Opera como control remoto inalámbrico para su sistema de riego mientras está en el sitio, o como sistema de monitoreo y control por internet cuando está fuera del sitio
- Optimiza y simplifica la configuración inicial del controlador de riego y el ajuste estacional
- El acceso instantáneo permite gestionar el sistema en tiempo real y modificar la configuración del controlador
- Las características de compatibilidad de la app profesional permiten la gestión simple de varios sitios y también el diagnóstico remoto de profesionales del paisajismo
- Las notificaciones móviles incorporadas proporcionan acceso a solución de problemas, simplifican las llamadas de servicio, y advierten cuando se esperan condiciones de congelamiento
- Los ajustes automáticos de clima permiten cambios de tiempo de funcionamiento diarios, lo que se traduce en ahorros de agua de hasta 50%
- Capacidades de programación superiores que están diseñadas para ajustarse a las restricciones de agua más severas

Especificaciones

- Router WiFi de 2.4 GHz (únicamente) compatible con configuración de seguridad WEP y WPA
- Compatible con iOS 8.0 y Android 4.4 (KitKat) o dispositivos móviles posteriores*
- Temperatura de operación: de 14° F (-10° C) a 149° F (65° C)
- Temperatura de almacenamiento: de -40° F (-40° C) a 150° F (66° C)
- Humedad de operación: 95% máx. en un entorno sin condensación entre 50° F y 120° F (entre 10° C y 49° C)

Especificaciones eléctricas

- Entrada: 24VCA (RMS) a 50/60Hz; 55mA máx.

Certificaciones

- UL, cUL, CE, CSA, FCC Parte 15b, WEEE, S-Mark, IP30, IFETEL

Dimensiones

- Ancho: 1.13" (2.8/ cm)
- Altura: 1.83" (4.65 cm)
- Profundidad: 0.48" (1.22 cm)

Modelos

- LNKWIFI



Módulo LNK WiFi



Mejora los controladores Rain Bird ESP-Me y ESP-TM2