

FILTROS ENCORDADOS (HILADOS)

MARCA



VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Fabricado con cuerda 100% polipropileno.
- Alta retención de sedimento.
- Reduce partículas de arena, limo y óxido.

APLICACIONES

- Ácidos Minerales
- Cloruro de zinc
- Sosa Caustica
- Hidróxido Férrico
- Alcohol etílico
- Disolventes Orgánicos
- Aceites animal, derivados del petróleo y vegetal
- Soluciones Fotográficas
- Agentes Oxidantes
- Álcalis
- Acidos Organicos
- Agua Potable
- Agua Desmineralizada
- Pre-filtración de membrana

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Filtro: Cuerda de Polipropileno
Núcleo: Polipropileno

RANGO DE TEMPERATURA


- 40°F a 165°F (4.4°C a 73.9°C)

GUÍA DE MODELO



LEYENDA

Diámetro Exterior: 25 = 2.5"	O-Ring Material:
45 = 4.5"	E= EPDM
Largo: 10= 9 7/8"	N = Buna-N
20 = 20"	S= Silicona
30 = 30"	V= Viton
40 = 40"	Tapa:
Micras: 01 = 1 Micra	No símbolo= Doble Abierto
05 = 5 Micras	F= TapaDoble Abierto
10 = 10 Micras	0 = 222/Flat (SOE)
20 = 20 Micras	5 = 222/Fin (SOE)
50 = 50 Micras	6 = 226/Flat (SOE)
100 = 100 Micras	7 = 226/Fin (SOE)



Tapaderas, longitudes y diámetros especiales disponibles sobre pedido.

HYDRONIX™

SERIE SWC -

Filtros Encordados (Hilados)

Hydronix® Serie SWC Cartuchos Encordados (Hilados)
Son una solución costo efectiva para la reducción de partículas de arena, limo, sedimento y óxido.

Hechos de cuerda 100% polipropileno, los filtros Serie SWC pueden resistir temperaturas hasta 165°F (73.9°C).

Hydronix® Serie SWC Cartuchos Encordados (Hilados)
Son ideales para varias aplicaciones residenciales y comerciales utilizando agua municipal o de pozo.

Diferentes patrones de encordado para filtros de diferentes micras, le asegura que está recibiendo el producto correcto para la aplicación correcta.

2.5" DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES

	Número de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
10"	SWC-25-10-0.5	2.5" x 10"	.5	40
	SWC-25-1001	2.5" x 10"	1	40
	SWC-25-1005	2.5" x 10"	5	40
	SWC-25-1010	2.5" x 10"	10	40
	SWC-25-1020	2.5" x 10"	20	40
	SWC-25-1030	2.5" x 10"	30	40
	SWC-25-1050	2.5" x 10"	50	40
	SWC-25-10100	2.5" x 10"	100	40
20"	SWC-25-20-0.5	2.5" x 20"	.5	20
	SWC-25-2001	2.5" x 20"	1	20
	SWC-25-2005	2.5" x 20"	5	20
	SWC-25-2010	2.5" x 20"	10	20
	SWC-25-2020	2.5" x 20"	20	20
	SWC-25-2030	2.5" x 20"	30	20
	SWC-25-2050	2.5" x 20"	50	20
	SWC-25-20100	2.5" x 20"	100	20
30"	SWC-25-3001	2.5" x 30"	1	20
	SWC-25-3005	2.5" x 30"	5	20
	SWC-25-3010	2.5" x 30"	10	20
	SWC-25-3020	2.5" x 30"	20	20
	SWC-25-3030	2.5" x 30"	30	20
	SWC-25-3050	2.5" x 30"	50	20
	SWC-25-30100	2.5" x 30"	100	20
40"	SWC-25-4001	2.5" x 40"	1	20
	SWC-25-4005	2.5" x 40"	5	20
	SWC-25-4010	2.5" x 40"	10	20
	SWC-25-4020	2.5" x 40"	20	20
	SWC-25-4030	2.5" x 40"	30	20
	SWC-25-4050	2.5" x 40"	50	20
	SWC-25-40100	2.5" x 40"	100	20

4.5" DIÁMETRO - ESPECIFICACIONES

	Número de Parte	Descripción	Micras	pzs/c
10"	SWC-45-10-0.5	4.5" x 10"	.5	12
	SWC-45-1001	4.5" x 10"	1	12
	SWC-45-1005	4.5" x 10"	5	12
	SWC-45-1010	4.5" x 10"	10	12
	SWC-45-1020	4.5" x 10"	20	12
	SWC-45-1030	4.5" x 10"	30	12
	SWC-45-1050	4.5" x 10"	50	12
	SWC-45-10100	4.5" x 10"	100	12
20"	SWC-45-20-0.5	4.5" x 20"	.5	6
	SWC-45-2001	4.5" x 20"	1	6
	SWC-45-2005	4.5" x 20"	5	6
	SWC-45-2010	4.5" x 20"	10	6
	SWC-45-2020	4.5" x 20"	20	6
	SWC-45-2030	4.5" x 20"	30	6
	SWC-45-2050	4.5" x 20"	50	6
	SWC-45-20100	4.5" x 20"	100	6

Advertencia: No utilizar con agua que es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes y después del sistema.